

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ $P = 1,6$ МПа.
НИППЕЛИ

ГОСТ
8967—75

Основные размеры

Взамен
ГОСТ 8967—59

Pipe steel connections with cylindrical thread
for pipelines $P = 1,6$ МПа.
Nipples. Basic dimensions


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1680

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные ниппели с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении $P = 1,6$ МПа.

2. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Условный проход D_n , мм	Резьба d	Длина L , мм	Масса без покрытия, кг
8	$1/4$ " трубы	18	0,008
10	$1/4$ " трубы	20	0,012
15	$1/2$ " трубы	24	0,021
20	$1/4$ " трубы	27	0,031
25	1" трубы	30	0,052
32	$1 1/4$ " трубы	34	0,075
40	$1 1/2$ " трубы	38	0,109
50	2" трубы	42	0,148
(65)	$2 1/4$ " трубы	47	0,234
(80)	3" трубы	52	0,316
100	4" трубы	79	0,614

Примечание. Ниппели с D_n , указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя.

Примеры условных обозначений

Ниппель без покрытия с $D_n = 50$ мм:

Ниппель 50 ГОСТ 8967—75

То же, с цинковым покрытием:

Ниппель 50—Ц ГОСТ 8967—75

3. Ниппели изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965—75 из труб по ГОСТ 3262—75 и ГОСТ 10707—80.

Издание официальное

Переиздание.

Перепечатка воспрещена