

Опоры СПО, СПОК, СПОН, ФСО 1 и ФСО 2
Альбом 1-487-1997.00.01

Дн - наружный диаметр стальной трубы; Дн2 - наружный диаметр ППУ оболочки; Днф - наружный диаметр трубы-футляра

Дн / Дн2	СПОК	СПОН
219 / 315	666	742
219 / 400	819	909
273 / 400	819	909
273 / 500	1 126	1 126
325 / 400	1 216	1 382
325 / 450	1 229	1 408
325 / 500	1 293	1 434
426 / 500	1 651	1 958
426 / 560	1 741	2 035
426 / 630	1 805	2 048
530 / 630	2 611	3 110
530 / 710	2 662	3 174
630 / 800	2 803	3 533
720 / 900	4 275	5 158
820 / 1000	5 094	5 939
920 / 1100	6 016	7 322
1020 / 1200	6 605	8 243
1220 / 1400	10 240	11 789
1420 / 1600	13 632	15 539
h=100		

СПОК	СПОН
768	858
870	1 024
934	1 024
1 242	1 050
1 408	1 613
1 434	1 626
1 370	1 664
1 933	2 176
1 856	2 240
2 022	2 291
3 085	3 635
3 149	3 686
3 489	4 096
4 928	5 850
5 837	6 976
7 002	8 384
7 373	9 037
11 264	13 030
15 117	16 550
h=150	


СПОК	СПОН
870	973
998	1 178
1 062	1 178
1 382	1 203
1 600	1 869
1 626	1 984
1 587	2 086
2 202	2 598
2 163	2 688
2 368	2 752
3 456	4 160
3 584	4 211
3 968	4 685
6 413	6 797
6 784	7 974
7 936	9 421
8 397	10 112
13 107	14 669
17 613	19 162
h=200	

Дн / Дн2 / Днф	ФСО 1	ФСО 2
57 / 125 / 325	602	410
57 / 140 / 325	602	•
76 / 140 / 377	•	486
76 / 160 / 377	602	486
89 / 160 / 377	755	499
89 / 180 / 377	755	499
108 / 180 / 377	742	512
108 / 200 / 426	742	512
108 / 250 / 426	666	525
133 / 200 / 426	659	538
133 / 225 / 426	730	550
133 / 250 / 426	742	563
159 / 250 / 426	755	576
159 / 315 / 530	755	589
219 / 315 / 530	730	666
219 / 400 / 530	858	666
273 / 400 / 630	973	794
325 / 400 / 630	973	832
325 / 450 / 630	1 459	832
325 / 500 / 630	1 472	1 178
426 / 500 / 720	1 485	1 190
426 / 560 / 720	2 419	1 818
426 / 630 / 720	2 445	1 856
426 / 630 / 820	2 701	•
530 / 630 / 820	•	2 278
530 / 710 / 920	2 854	2 291
630 / 800 / 1020	3 085	2 586
720 / 900 / 1220	•	2 893
820 / 1000 / 1220	•	4 186
920 / 1100 / 1420	•	4 544
1020 / 1200 / 1420	•	6 016
1021 / 1200 / 1420	•	5 990

Дн / Дн2	СПО		
57 / 125	346	448	576
57 / 140	397	474	589
76 / 140	397	474	589
76 / 160	422	512	640
89 / 160	422	512	640
89 / 180	435	525	653
108 / 180	435	525	653
108 / 200	448	563	691
108 / 250	499	614	742
133 / 200	448	563	691
133 / 225	486	602	730
133 / 250	499	614	742
159 / 250	589	717	845
159 / 315	614	717	858
h=100		h=150	h=200

Краткая техническая справка:

h - высота опоры (монтажная высота трубопровода)



СПО - скользящие подкладные опоры

СПОК - скользящие подкладные опоры для канальной прокладки

СПОН - скользящие подкладные опоры для наземной прокладки

ФСО1 - скользящие опоры для футлярной прокладки на прямолинейных участках

ФСО2 - скользящие опоры для футлярной прокладки на участках приближенных к повороту трубопровода

• Опоры данного типоразмера указанным нормативным документом не предусмотрены.

Цены указаны в рублях, без учета НДС. Действует система скидок в зависимости от объема заказа.

Регулярно обновляемые прайс-листы доступны на сайте : Truba-Detal.ru

Консультации технических специалистов по телефону: (812) 777-60-30

Данные прайс-листа носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой в понимании положений ст.437 Гражданского кодекса РФ.

